ГМС ГРУППА

ЛИВНЫНАСОС

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ БЫТОВЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ПОГРУЖНЫЕ ТИПА БЦП (М)



Электронасосы бытовые центробежные погружные типа БЦП (М) - предназначены для организации индивидуального водоснабжения дач, частных домов, коттеджей из скважин диаметром не менее 108мм, а также колодцев и открытых водоемов.

Электронасосы БЦП (М) могут применяться как автономно, так и в системах автоматического водоснабжения.

Электронасос БЦП (М) состоит из насоса и электродвигателя, соединенных между собой при помощи фонаря. Насос имеет многоступенчатую конструкцию. Электродвигатели асинхронные однофазные, рассчитанные на рабочее напряжение 220В, частота сети 50Гц.

- Забор воды происходит через фильтр, защищающий от попадания крупных частиц, расположенный в средней части насоса.
- Детали проточной части электронасоса изготовлены из коррозионностойких материалов: нержавеющей стали, латуни, пищевой пластмассы, что обеспечивает экологическую чистоту подаваемой воды.
- Допускается содержание в перекачиваемой воде твёрдых механических примесей до 200 гр на м³, с размером частиц до 0,5 мм.
- «плавающее» рабочее колесо, способно пропускать небольшое количество песка.
- Нижний подшипник электродвигателя - упорного типа.
- Встроенное в обмотку термореле защищает электродвигатель при затяжном пуске с низким напряжением сети.
- Пусковой конденсатор установлен внутри электродвигателя.

ПРЕИМУЩЕСТВА электронасосов БЦП (М)

- Все агрегаты изготовлены из экологически чистых материалов.
- Агрегаты подвергаются 100% приемо-сдаточным испытаниям на автоматизированном стенде в процессе производства.
- Электронасосы обладают компактными размерами, хорошими гидравлическими характеристиками, отличаются высокой надежностью в эксплуатации.
- Электродвигатель имеет встроенную защиту от перегрузок по току и короткого замыкания.
- Средний срок службы электронасоса – 10 лет, при наработке до 13000 часов.
- Твёрдая, жесткая, картонная упаковка.
- Гибкая система скидок .

Гарантийный срок эксплуатации электронасоса - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня продажи электронасоса.

Типоразмер электронасоса	Подача, Q, куб.м/ч(л/с)	Напор, Н, м	Потребляемая мощность, кВт	Масса, кг, не более	Габаритные и присоединительные размеры в мм и дюймах	Длина шнура питания, м
БЦП-0,5-25 (М)	1,8 (0,5)	25	0,58	10,5	104х525 G-1	25
БЦП-0,5-32 (М)	1,8 (0,5)	32	0,7	12	104х560 G-1	32
БЦП-0,5-40 (М)	1,8 (0,5)	40	0,85	13	104х590 G-1	40
БЦП-0,5-50 (М)	1,8 (0,5)	50	1,05	14	104х640 G-1	40
БЦП-0,5-63 (М)	1,8 (0,5)	63	1,3	17	104х705 G-1	48
БЦП-0,5-80 (М)	1,8 (0,5)	80	1,76	20	104х805 G-1	60

По вопросам приобретения обращаться:
mvn@hms-livgidromash.ru,
тел.:+7(48677)7-80-26,7-81-03,7-81-04
san@hms-livgidromash.ru; +7 (48677) 7-81-35 /(61) 2674